

4 horas

1,18 gr/cm3

Mínimo 6 meses.

32"

60%

7.8

HARDENER SK

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Hardener usado como componente B de los productos de 2 componentes de Iki Parket. La adición de 10% a productos en base acuosa produce una sustancial mejora en las propiedades finales en general.

PROPIEDADES GENERALES

- Mejora de resistencias químicas en general (agua, alcohol, detergentes, cremas, etc.)
- Mejora de resistencia al rayado.
- Mejora de resistencia a marcas de tacón (suelos).
- Mejora de adherencia sobre diversos substratos.
- Fácil incorporación con agitación manual.
- No afecta al grado de brillo del producto final.

CARACTERISTICAS

Tiempo de vida útil de la mezcla
Viscosidad Copa Ford Nº4
Peso específico
Sólidos
pHEstabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)

USO

Añadir el producto en el momento del uso y agitar manualmente inmediatamente. Dosis de 10%. El tiempo de vida de la mezcla es de 3-4 horas. Se usa en los siguientes productos:

- PRIMER PROFESSIONAL
- PRIMER PROFESSIONAL WHITE
- STONE 2K
- ELITE PROFESSIONAL
- NATURE
- ZEROBAC
- DECK PROFESSIONAL

OBSERVACIONES

Hardener SK está diseñado específicamente para uso en productos para suelos de madera. Ver las recomendaciones de las hojas Técnicas.

IRURENA GROUP Ctra. De Tolosa s/nº. Apdo. 30 20730 Azpeitia - Gipuzkoa - España