



IRUXIL BIO Lasur

PRODUCTO DE ORIGEN RENOVABLE

Contenido superior al 80% en Fuentes Renovables.



* Durabilidad máxima observada.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acabado para exterior de origen renovable coloreado con óxidos de hierro especialmente seleccionados. Su finalidad es conseguir proteger y embellecer cualquier tipo de madera, ya sea en ambientes interiores, ya sea en condiciones de intemperie.

Realza la belleza natural de la madera, coloreándola y protegiéndola contra el agrisamiento.

Esta Certificado con sello Ecolabel para barnices de exterior.

PROPIEDADES GENERALES

Contenido > a 80% en fuentes renovables.

Muy fácil aplicación a brocha, rodillo de pelo corto y/o proyección aerográfica.

Eficaz protección contra los elementos atmosféricos (intemperie).

Gran elasticidad y adherencia a la madera (no se agrieta).

Gran estabilidad de color. Contiene absorbentes UV que protegen la madera frente a la luz solar (fotodegradación).

Rápido secado incluso en maderas tropicales.

Ausencia de olores durante la aplicación.

No inflamable.



CARACTERÍSTICAS

Viscosidad Copa Ford N°4	90"
Peso específico	1,04 gr/cm ³ .
Aspecto en el envase	Líquido fluido.
Aspecto de la película seca	Color s/m.
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	12 meses.
Rendimiento	10-13 m ² /l (por capa)
Tiempos de secado (100 g/m ² a 20°C y 60% de H.R)	1-2 h para repintar entre manos.

APLICACIÓN

Soporte y preparación: Aplicable sobre todo tipo de maderas. No obstante, en aplicaciones al exterior se evitará el uso de maderas de dudosa durabilidad. La madera deberá estar limpia de polvo y suciedad y exenta de cualquier capa de barniz o pintura, al objeto de facilitar una buena penetración y adherencia del producto en el sustrato. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.

Aplicación: El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del color. Aplicar 3 capas de 80-100 gr/m². Para un mejor acabado aplicar en la dirección de la veta de la madera. Lijar suavemente entre manos a intervalos de 1-2h, evitando la aplicación en ambientes fríos y húmedos. En caso necesario, diluir con agua.

Mantenimiento: Si con el transcurso del tiempo se observan signos de degradación, basta con lijar suavemente la superficie en cuestión y aplicar 1-2 manos de **IRUXIL BIO**

Limpieza: Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe.

PRESENTACIÓN *



ACABADO
SATINADO.

OBSERVACIONES: La versión incolora, ofrece una inferior protección a la radiación solar en intemperie respecto al resto de colores de la gama, por lo que se recomienda para uso en interiores o para operaciones de mantenimiento periódico de carpintería exterior.