



INTERIOR ACABADO BLANCO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz al agua monocomponente blanco, especialmente formulado para el acabado del mueble y madera de interior, y carpintería de interior en general. No inflamable y prácticamente inodoro. Disponible en diversos grados de brillo: mate, satinado y brillo.

PROPIEDADES GENERALES

- Fácil aplicación a brocha, rodillo de pelo corto y a pistola.
- Aúna excelentes propiedades de pigmentación y cubrición.
- Muy buena resistencia al descuelgue en vertical (tixotropía).
- Excelente aspecto, tacto, lisura, uniformidad de matizado y sedosidad.
- Buena resistencia al rayado.
- Gran resistencia al amarilleo.
- Limpieza de los utensilios de trabajo, con agua.



CARACTERÍSTICAS

Viscosidad Brookfield 10 rpm	2500 cp.
Peso específico	1,220 gr/cm ³ .
Extracto seco	45%
pH	9
Aspecto en el envase	Líquido blanco fluido.
Aspecto de la película seca	Blanco.
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	12 meses.
Rendimiento	8-10 m ² /l (1x90 gr/m ²)

APLICACIÓN

Soporte y preparación: Madera y/o tableros de MDF, previamente sellados con "SELLADOR BLANCO" debidamente lijados con lijas de granos 280-320 (lijado manual o con vibradora). Eliminar mediante soplado, los restos procedentes del lijado.

Aplicación: El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del producto. Aplicar una mano de 90 gr/m² por cualquiera de los métodos tradicionales (brocha, rodillo o pistola). Con objeto de facilitar el secado, evitar la aplicación en ambientes fríos y húmedos. Atemperar el producto (20-25°C). En el caso de tener que diluir, hacerlo con agua (a ser posible, desmineralizada).

Tiempos de secado: (100 gr/m² a 20°C y 50% de humedad relativa):

Secado	1-2h
Lijado y Repintado	3-6h
Seco para apilado (1 Kg/cm ²)	8h

El tiempo de secado está muy influenciado por el gramaje, el tipo de soporte y las condiciones ambientales durante el secado.

PRESENTACIÓN:



BLANCO

ACABADO
SATINADO
MATE

OBSERVACIONES: Acabado al agua blanco que destaca por su buena resistencia al agua y a la crema de manos, resistencia al amarilleo, buena resistencia al rayado y buena nivelación en aplicación en vertical. Estas propiedades lo hacen indicado para aplicaciones en mueble de interior, sillería, puertas y similares. Se suministra en grados de brillo: Mate y Satinado.