



IKI DECOR MATA CARCOMAS AL AGUA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Impregnación protectora de la madera en base acuosa, el producto tiene una eficacia demostrada frente a las siguientes Normas:

UNE-EN 46: Determinación de la eficacia preventiva contra las larvas recién eclosionadas de *Hylotrupes bajulus* (House longhorn beetle).

UNE-EN 49-1: Determinación de la eficacia protectora contra *Anobium Punctatum* (Common furniture beetle).

UNE-EN 1390: Determinación de la acción curativa contra *Hylotrupes Bajulus* (House longhorn beetle).

EN 370: Determinación de la eficacia curativa contra *Anobium Punctatum* (Common furniture beetle).

EN118: Determinación de la eficacia preventiva contra *Reticulitermes Santonensis* (Termites).

IKI-DEKOR MATA CARCOMAS al Agua está registrado en el Registro oficial de Biocidas (Nº de inscripción ES/MRF(NA)-2019-08-00600-1-1).

PROPIEDADES GENERALES

Aplicación a brocha, rodillo de pelo corto, proyección aerográfica e inmersión.

Protege a la madera de forma preventiva y curativa frente al ataque de insectos como la carcoma y la termita.

Respeta el aspecto natural de la madera.



IKI DECOR MATACARCOMAS AL AGUA

CARACTERÍSTICAS

Viscosidad Copa Ford N°4	10"
Peso específico	1,00 gr/cm ³ .
Aspecto en el envase	Líquido muy fluido.
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	24 meses.
Rendimiento	Preventivo: 5 m ² /l Curativo: 3,3 m ² /l
Tiempos de secado (100 g/m ² a 20°C):	1-2 h.

APLICACIÓN

Soporte y preparación: Todo tipo de maderas. La humedad de esta será inferior al 15%. Eliminar los restos de barnices o pinturas viejas de la madera a tratar, con objeto de facilitar la penetración de **IKI-DEKOR MATACARCOMAS al Agua**.

Aplicación: El producto se presenta listo para su uso. Aplicar mediante brocha, rodillo, inmersión o pulverización uniforme.

Para una acción preventiva, aplicar 200 g/m² de impregnación **IKI-DEKOR MATACARCOMAS al Agua**.

Para una acción curativa aplicar 300 g/m² de impregnación **IKI-DEKOR MATACARCOMAS al Agua**.

Sobrebarnizado: Dejar secar en profundidad antes de proceder al barnizado. Una vez seco, **IKI-DEKOR MATACARCOMAS al Agua** es repintable con protectores acuosos o al disolvente.

Limpieza de utensilios: Agua.

PRESENTACIÓN: Se presenta en las siguientes tonalidades:



INCOLORO

OBSERVACIONES: Homogeneizar perfectamente el producto antes de su uso. Producto en base acuosa. Observar las indicaciones de la Hoja de Seguridad a la hora de su uso.