



# HARDENER BIO

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Reticulante a base de isocianatos para uso con el producto de 2 componentes BIO NATURE. Gran parte de su composición es de origen renovable. La adición de 10% a productos en base acuosa produce una sustancial mejora en las propiedades finales en general.

## PROPIEDADES GENERALES

- Mejora de resistencias químicas en general (agua, alcohol, detergentes, cremas, etc).
- Mejora de resistencia al rayado.
- Mejora de resistencia a marcas de tacón (suelos).
- Mejora de adherencia sobre diversos substratos.
- Fácil incorporación con agitación manual.
- No afecta al grado de brillo del producto final.

## CARACTERISTICAS

<b>Tiempo de vida útil aprox de la mezcla</b>	<b>3-4 horas</b>
<b>Viscosidad Copa Ford N°4</b>	<b>32"</b>
<b>Peso específico</b>	<b>1,19 gr/cm3</b>
<b>Sólidos</b>	<b>67,5%</b>
<b>Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)</b>	<b>Mínimo 6 meses.</b>

## USO

Añadir el producto en el momento del uso y agitar manualmente inmediatamente. Dosis habitual 10%.

## CONTENIDO RENOVABLE

El contenido de origen biobasado se define como la proporción de Carbono de origen de la biomasa respecto del total de carbono según ASTM D6866-16. Los datos que se muestran están calculados a partir de la información de nuestros proveedores.

HARDENER BIO (carbono biobasado sobre solidos totales) 61%

## OBSERVACIONES

Hardener BIO está diseñado específicamente para uso en el BIO NATURE para suelos de madera. Ver las recomendaciones de la Hoja Técnica.

IRURENA GROUP Ctra. De Tolosa s/nº . Apdo 30 20730 Azpeitia - Gipuzkoa - España

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose, por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.