



HARDENER IRUFIRE FLOORING

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Hardener usado como componente B de los productos de 2 componentes IRUFIRE de Iki Parket. La adición de 10% a productos en base acuosa produce una sustancial mejora en las propiedades finales en general.

PROPIEDADES GENERALES

- Mejora de resistencias químicas en general (agua, alcohol, detergentes, cremas, etc.)
- Mejora de resistencia al rayado.
- Mejora de resistencia a marcas de tacón (suelos).
- Mejora de adherencia sobre diversos substratos.
- Fácil incorporación con agitación manual.
- No afecta al grado de brillo del producto final.

CARACTERISTICAS

Tiempo de vida útil de la mezcla	4 horas
Viscosidad Copa Ford N°4	32"
Peso específico	1,18 gr/cm3
Sólidos	60%
pH-	7.8
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	Mínimo 6 meses.

USO

Añadir el producto en el momento del uso y agitar manualmente inmediatamente. Dosis de 10%. El tiempo de vida de la mezcla es de 3-4 horas. Se usa en los siguientes productos:

- IRUFIRE FLOORING PRIMER IFAP-1 AQUA.
- IRUFIRE FLOORING TOP COAT IFAT-1 AQUA

OBSERVACIONES

Hardener IRUFIRE FLOORING está diseñado específicamente para uso en el proceso IRUFIRE FLOORING para suelos de madera. Ver las recomendaciones de la hoja Técnica.

IRURENA GROUP Ctra. De Tolosa s/nº. Apdo. 30 20730 Azpeitia - Gipuzkoa - España

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc., quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose, por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.