




IRUXIL BIO Lasur

Produit d'origine renouvelable
Contenu supérieur à 80%
de sources renouvelables



*Durabilité maximale observée

DESCRIPTION DU PRODUIT

Une finition extérieure d'origine renouvelable, colorée avec des oxydes de fer spécialement sélectionnés. Son objectif est de protéger et d'embellir tous types de bois, que ce soit en intérieur ou en conditions extérieures.

Il met en valeur la beauté naturelle du bois en le colorant et en le protégeant contre le grisaillement.

Il est certifié avec le label écologique Ecolabel pour les vernis extérieurs.

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Contenu > 80 % en sources renouvelables.

Application très facile au pinceau, au rouleau à poils courts et/ou à la projection aérographe.

Protection efficace contre les éléments atmosphériques (intempéries).

Grande élasticité et adhérence au bois (pas de fissures).

Stabilité de couleur élevée. Contient des absorbeurs UV qui protègent le bois contre la lumière du soleil (photodégradation).

Séchage rapide, même sur des bois tropicaux.

Absence d'odeurs pendant l'application.

Non inflammable.



CARACTÉRISTIQUES

Viscosité Coupe Ford n°4	90"
Poids spécifique	1,04 g/cm ³ .
Aspect dans le bidon	Fluide liquide.
Aspect du film sec	Color s/m.
Stabilité des contenants non ouverts (stocker à l'abri du gel)	12 mois.
Rendement	10-13 m ² /l (par couche)
Temps de séchage (100 g/m ² à 20°C et 60 % d'humidité relative)	1-2 h pour repeindre entre les couches.

APPLICATION

Support et préparation : Applicable sur tous les types de bois. Cependant, dans les applications extérieures, il est conseillé d'éviter l'utilisation de bois de durabilité douteuse. Le bois doit être propre, exempt de poussière et de saleté, et exempt de toute couche de vernis ou de peinture, afin de faciliter une bonne pénétration et adhérence du produit sur le substrat. Ne pas appliquer sur des bois contenant plus de 15 % d'humidité.

Application : Le produit est prêt à l'emploi. Agitez-le pour assurer l'uniformité de la couleur. Appliquez 3 couches de 80 à 100 g/m². Pour une meilleure finition, appliquez dans le sens du grain du bois. Poncez légèrement entre les couches à des intervalles de 1 à 2 heures, en évitant l'application dans des environnements froids et humides. Si nécessaire, diluez avec de l'eau.

Entretien : Si avec le temps vous observez des signes de dégradation, il suffit de poncer légèrement la surface en question et d'appliquer 1 à 2 couches d'**IRUXIL BIO**.

Nettoyage : Utilisez de l'eau. Ne déversez pas les déchets dans l'évier.

PRÉSENTATION* :



FINITION
SATINÉ

OBSERVATIONS : La version incolore offre une protection solaire inférieure en extérieur par rapport aux autres couleurs de la gamme, il est donc recommandé pour une utilisation en intérieur ou pour des opérations d'entretien périodique des menuiseries extérieures.