



INTÉRIEUR FINITION BLANCHE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis blanc monocomposant à base d'eau, spécialement formulé pour la finition de meubles et de bois d'intérieur, ainsi que pour la menuiserie intérieure en général. Non inflammable et pratiquement inodore. Disponible dans différents niveaux de brillance : mat, satiné et brillant.

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Facile à appliquer au pinceau, au rouleau à poils courts et au pistolet.
 Allie d'excellentes propriétés de pigmentation et de couverture.
 Très bonne résistance au décollement verticale (thixotropie).
 Aspect, toucher, lissage, uniformité de teinte et douceur excellents.
 Bonne résistance aux rayures.
 Grande résistance au jaunissement.
 Nettoyage des outils de travail à l'eau.



CARACTÉRISTIQUES

Viscosité Brookfield 10 rpm	2500 cp.
Poids spécifique	1,220 g/cm ³ .
Taux de matières sèches	45%
pH	9
Aspect dans le bidon	Liquide blanc fluide.
Aspect du film sec	Blanc.
Stabilité des contenants non ouverts (stocker à l'abri du gel)	12 mois.
Rendement	8-10 m ² /l (1x90 g/m ²)

APPLICATION

Support et préparation : Bois et/ou panneaux de MDF, préalablement scellés avec "SELLADOR BLANCO" et correctement ponçés avec du papier de verre de grains 280-320 (ponçage manuel ou avec une ponceuse vibrante). Éliminer les résidus provenant du ponçage en soufflant.

Application : Le produit est prêt à l'emploi. Agitez pour assurer l'uniformité du produit. Appliquez une couche de 90 g/m² par l'un des méthodes traditionnelles (pinceau, rouleau ou pistolet). Pour faciliter le séchage, évitez l'application dans des environnements froids et humides. Tempérez le produit (20-25°C). En cas de besoin de dilution, utilisez de l'eau (de préférence déminéralisée).

Temps de séchage : (100 g/m² à 20°C et 50% d'humidité relative)

Séchade	1-2h
Lissage et Repeindre	3-6h
Sec pour empilage (1 Kg/cm ²)	8h

**Le temps de séchage est grandement influencé par le grammage, le type de support et les conditions environnementales pendant le séchage.*

PRÉSENTATION :



FINITION
SATINÉE
MATE

BLANC

OBSERVATIONS : Finition blanche à base d'eau qui se distingue par sa bonne résistance à l'eau et à la crème pour les mains, sa résistance au jaunissement, sa bonne résistance aux rayures et son bon nivellement lors d'une application verticale. Ces propriétés en font un produit adapté pour les applications sur les meubles d'intérieur, les sièges, les portes et similaires. Disponible en finitions mate et satinée.