



## IKI DECOR MATA-CARCOMAS AL AGUA



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Impregnation protectrice du bois à base d'eau.

Le produit a démontré son efficacité selon les normes suivantes :

**UNE-EN 46** : Détermination de l'efficacité préventive contre les larves fraîchement écloses du *Hylotrupes bajulus*. (House longhorn beetle).

**UNE-EN 49-1** : Détermination de l'efficacité protectrice contre *Anobium Punctatum* (Common furniture beetle).

**UNE-EN 1390** : Détermination de l'action curative contre *Hylotrupes Bajulus* (House longhorn beetle).

**EN 370** : Détermination de l'efficacité curative contre *Anobium Punctatum* (Common furniture beetle).

**EN118** : Détermination de l'efficacité préventive contre *Reticulitermes Santonensis* (Termites).

IKI DECOR MATA-CARCOMAS À L'EAU est enregistré dans le Registre officiel des biocides (Numéro d'enregistrement ES/MRF(NA)-2019-08-00600-1-1).

### PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Application au pinceau, au rouleau à poils courts, à la pulvérisation aérographe et par immersion.

Protège le bois de manière préventive et curative contre l'attaque d'insectes tels que les vrillettes et les termites.

Respecte l'aspect naturel du bois.



# IKI DECOR MATACARCOMAS AL AGUA

## CARACTÉRISTIQUES

Viscosité Coupe Ford N°4	10"
Poids spécifique	1,00 g/cm <sup>3</sup> .
Aspect dans le bidon	Liquide très fluide.
Stabilité des contenants non ouverts (stocker à l'abri du gel)	24 mois.
Rendement	Préventif : 5 m <sup>2</sup> /l Curatif : 3,3 m <sup>2</sup> /l
Temps de séchage (100 g/m <sup>2</sup> à 20°C)	1-2 h.

## APPLICATION

**Support et préparation** : Pour tout type de bois. Son humidité doit être inférieure à 15%. Enlever les résidus de vieux vernis ou de peinture du bois à traiter afin de faciliter la pénétration de l'IKI DECOR MATACARCOMAS AL AGUA.

**Application** : Le produit est prêt à l'emploi. Appliquer uniformément à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, par immersion ou par pulvérisation.

Pour une action préventive, appliquer 200 g/m<sup>2</sup> d'imprégnation IKI DECOR MATACARCOMAS AL AGUA.

Pour une action curative, appliquer 300 g/m<sup>2</sup> d'imprégnation IKI DECOR MATACARCOMAS AL AGUA.

**Recouvert** : Laissez sécher en profondeur avant d'appliquer le vernis. Une fois sec, IKI DECOR MATACARCOMAS AL AGUA peut être repeint avec des protecteurs à base d'eau ou de solvants.

**Nettoyage des outils** : Eau.

## PRÉSENTATION :



INCOLORE

**OBSERVATIONS** : Agiter soigneusement le produit avant utilisation. Produit à base d'eau. Suivre les instructions de la fiche de sécurité lors de l'utilisation.